

Описание

MELMENT® F10 е изушен чрез пулверизиране прах от сулфонатен продукт на база меламина.

Област на приложение

MELMENT® F10 е специално оптимизиран продукт за пластифициране и намаляване на водата в разтвори, съдържащи цимент и калциев сулфат, например:

- разтвори за монтаж на машинно обоудване;
- самонивелиращи се подложни разтвори;
- ремонтни разтвори;
- инжекционни разтвори;
- лепила за плочки и китове за фуги;
- смеси за изработка на форми за отливки;
- разтвори за моделчране на архитектурни елементи;
- зъболекарски и медицински

смеси;

- мазилка и презградни панели;
- окачени тавани и влакнести плочи.

След разтваряне във вода от MELMENT® F10 се получава:

- суровина за суперпластификатор и пластифицираща смес за бетон;
- готов за употреба суперпластификатор за бетон.

Съхранение

В затворена оригинална опаковка на сухо и хладно място.
Срок на съхранение - 2 години
Клас на съхранение - 13 (невъзпламеними твърди материали)

Транспортни изисквания

Според транспортните правила не представлява опасен товар.

За допълнителни сведения и въпроси се отнасяйте към местния представител на YKS.

Технически характеристики

Наименование	MELMENT® F10
Външен вид	Прах
Цвят	Бял
Насипна плътност	45 - 75 г/100 см ³
Загуба на маса след изсъхване, %	Макс. 4
Стойност на PH	9 - 11,4
Препоръчително дозирание (% от теглото на свързващото вещество)	0,2 - 2,0
Разфасовка, кг Книжни торби Големи торби	по 25 по 1000