

Уплътняващ контакта между металната, опашна част и крепежа, продукт, за щитови тунелопробивни машини TBM и EPBM

**MEYCO® FIX TSG6**

#### Описание

MEYCO® FIX TSG6 е уплътняващ материал за опашната част на щитови тунелопробивни машини. Той ефективно уплътнява разстоянието между тялото на щита и крепежните, бетонни сегменти на тунела, като предотвратява достъпа на почва, вода или инжекционен разтвор.

Проектиран е да издържа на водно и земно налягане и не се разрушава дори от големи механични натоварвания. Може да се полага с помпа и прилепва към всякакви повърхности.

MEYCO® FIX TSG6 може да се използва и в по-топла среда, където температурата обикновено е над 10 °C.

#### Област на приложение

○ Пробиване на тунели с щитови тунелопробивни машини TBM.

#### Свойства и предимства

○ Отлични възможности за използване.

○ Отлични уплътняващи свойства.

○ Прилепва към всякакви метални и бетонни повърхности.

#### Разфасовка

MEYCO® FIX TSG6 се предлага в стоманени варели по 250 кг. При поръчка може да се достави и в други разфасовки.

#### Технически характеристики

Вид	хомогенна паста
Цвят	бежов
Мирис	лек мирис
Плътност, кг/м <sup>3</sup> при 20 °C	1670 ± 20
Консистенция ASTM D217:1/10 мм	250 ± 10

#### Разходна норма

Зависи от машината и условията на почвата, като външно налягане и др., но обикновено разходът е 0,4 - 1,5 кг/м<sup>2</sup> тунелна площ.

#### Съхранение

MEYCO® FIX TSG6 трябва да се съхранява в затворени оригинални опаковки, при температури по-ниски от 45 °C.

#### Мерки за безопасност

MEYCO® FIX TSG6 е безвреден, химически инертен материал. Не замърсява околната среда и не

представлява никаква опасност. При работа с него се препоръчва да се вземат нормалните предпазни мерки - носене на предпазни очила и ръкавици.