

#### Описание

MEYCO® FIX TSG7 е уплътняващ материал за опашната част на щитови тунелопробивни машини. Той ефективно уплътнява разстояние-

#### Област на приложение

○ Пробиване на тунели с щитови тунелопробивни машини TBM и EPBM.

стоманени варели по 250 кг. При поръчка може да се достави и в други разфасовки.

#### Разходна норма

Зависи от диаметъра на машината.

#### Съхранение

MEYCO® FIX TSG7 трябва да се съхранява в затворени оригинални опаковки при температури, по-ниски от 50 °C.

#### Указания за безопасна работа

MEYCO® FIX TSG7 е химически инертен материал. Не замърсява околната среда и е безвреден за персонала при работа. При работа с материала се препоръчва да бъдат взети нормалните предпазни мерки - носене на предпазни очила и ръкавици.

#### Технически характеристики

Вид	хомогенна паста
Цвят	светлосив
Мирис	лек мирис
Плътност, кг/м <sup>3</sup> при 20 °C	1750 ± 20
Консистенция ASTM D217:1/10 мм	170 ± 20 мм

то между тялото на щита и крепежните, бетонни сегменти на тунела, като предотвратява достъпа на почва, вода или инжекционен разтвор.

MEYCO® FIX TSG7 е проектиран като материал за първично запълване.

#### Свойства и предимства

○ Отлични уплътняващи свойства.  
○ Прилепва към всякакви метални и бетонни повърхности.

#### Разфасовка

MEYCO® FIX TSG7 се предлага в