

Описание

YAPOL® е кофражно масло, употребявано за лесно отделяне на стоманени, пластмасови или дървени кофражи и постигане на гладка повърхност на бетона.

Приложение

За всички видове дървен, стоманен, шперплатов и пластмасов кофраж.

Свойства

- Лесно освобождаване на кофража.
- Продължителен експлоатационен срок на кофража.
- Намаляване на въздушните мехури по бетонната повърхност.
- Чиста и гладка бетонна повърхност.

Технически характеристики

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Външен вид | Яркожълта маслена течност |
| Плътност | 0.85 г/см ³ |
| Точка на запалване | Над 95 °С |
| Стойност рН | 6.7 |

Разфасовка

Съдове по 30 л, Варели по 210 л.

Дозирание

Разходните норми могат да се променят в зависимост от типа на кофража и повърхността. С 1 л масло може да се обработят приблизително 25-40 м² кофражна повърхност на дървен, шперплатов или стоманен кофраж.

Начин на прилагане

YAPOL® може да се нанесе с четка

или да се пръска при всякакви атмосферни условия.

Съхранение

Не се изискват специални условия на за съхранение. Продуктът запазва качествата си дори при високи температури (0 до +70 °С). Срокът за съхранение е 2 години в оригиналните опаковки.

За допълнителни сведения и въпроси се отнасяйте към местния представител на YKS.